



## CHRYSO® Protec

### Agent de protection, anti-adhérent

#### Descriptif

**CHRYSO® Protec** laisse à la surface de toute partie métallique un film gras qui évite le collage naturel des liants hydrauliques et permet un nettoyage facile et une protection efficace contre la rouille.

Les agents anti-oxydants contenus dans **CHRYSO® Protec** ne modifient pas les couleurs des tôles peintes.

Le nettoyage de bras de malaxeur est facilité car le décollement du béton s'effectue très facilement.

#### Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : beige clair
- Viscosité cinématique à 20 °C :  $6,5 \pm 1,5$  mm<sup>2</sup>/s
- Point éclair : 71 °C

#### Conditionnement

- Vrac
- Fûts de 215 L
- Tonnelets de 60 L

#### Conformité

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes N° 85/467/CEE du 1er octobre 1985 - J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

#### Application

##### Domaines d'application

- Toutes surfaces métalliques en contact avec le ciment, béton ou mortier
- Protection des malaxeurs
- Protection des camions
- Protection des moules de machines à blocs ou à bordures
- Protection des machines à tuyaux

##### Mode d'emploi

**Consommation** : 50 m<sup>2</sup>/L sur les surfaces métalliques.

##### Protection des surfaces métalliques :

Pulvériser un film gras anti-adhérent de **CHRYSO® Protec** sur les surfaces à protéger.

##### Nettoyage des surfaces métalliques :

Après un léger brossage, on procède de la manière habituelle par lavage au jet d'eau. Après nettoyage, appliquer à nouveau un film de **CHRYSO® Protec**.

#### Matériel

- Type de buse recommandé : TP 11015
- Pression : 3 bars
- Couleur de buse : jaune

#### Précautions

- L'utilisation de **CHRYSO® Protec** dans le malaxeur peut diminuer l'effet des produits de la gamme **CHRYSO® Stab**.
- Il est donc fortement recommandé de faire un essai préalable si **CHRYSO® Protec** est en contact direct avec le mortier malaxé.
- Durée de vie : 18 mois.



## CHRYSO® Protec

### Agent de protection, anti-adhérent

#### Sécurité

**CHRYSO® Protec** est un produit classé "nocif". Lors de la manipulation, il peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Le port d'équipements de protection (lunettes, gants et masque) est obligatoire. Il est fortement déconseillé d'en inhaler les vapeurs de manière prolongée.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet [www.chryso.com](http://www.chryso.com).

*Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.*

" Se renseigner sur la dernière mise à jour "

Dernière modification : 07/03