

## CHRYSO® Dem Eco 1

### Démoulage différé Pur Végétal



#### Descriptif

CHRYSO® Dem Eco 1 est un agent de démoulage différé prêt à l'emploi, pur végétal. Il ne présente ainsi aucun risque pour les utilisateurs.

CHRYSO® Dem Eco 1 est élaboré sans solvant à partir de matières premières végétales.

CHRYSO® Dem Eco 1 respecte l'environnement.

CHRYSO® Dem Eco 1 n'est pas recommandé pour le démoulage des bétons blancs.

#### Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : jaune
- Densité : < 1
- Viscosité cinématique à 20 °C :  $40 \pm 2$  mm<sup>2</sup>/s (cst)
- Point éclair : > 100 °C
- Biodégradabilité : > 60 % à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F

#### Classification Synad Produits de Démoulage

Environnement	●●●●●
Santé	●●●●●
Sécurité Feu	●●●●●
Très bon ●●●●● Très mauvais ●●●●●	

#### Conditionnement

- Vrac
- Tonnelets de 60 L
- Fûts de 215 L

#### Conformité

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 1<sup>er</sup> octobre 1985-J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

#### Application

##### Domaines d'application

- Bétons étuvés ou non
- Préfabrication lourde
- Bétons précontraints
- Types de moules : métalliques et plastiques

##### Mode d'emploi

La consommation de CHRYSO® Dem Eco 1 dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

CHRYSO® Dem Eco 1 doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.

CHRYSO® Dem Eco 1 ne doit pas être appliqué sous une température inférieure à 10° C, sans test préalable.

Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU), il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avec toute utilisation particulière.

#### Matériel

- Type de buse recommandé : TP 730023
- Pression : 3 bars
- Couleur de buse : marron

#### Précautions

- La consultation des fiches de données de sécurité est nécessaire avant tout démarrage d'installation de dépose d'huile.
- Stocker le produit dans un endroit tempéré.
- En cas de gel, le produit conserve ses propriétés une fois dégelé et homogénéisé par agitation.
- Durée de vie : 24 mois.



# CHRYSO® Dem Eco 1

## Démoulage différé

### Pur Végétal



### Sécurité

CHRYSO® Dem Eco 1 est un produit "sans danger". Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet [www.chryso.com](http://www.chryso.com).

*Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.*

" Se renseigner sur la dernière mise à jour "

Dernière modification : 04/07