



## CHRYSO® Dem Oleo 50

### Démoulage différé Pur Synthèse

#### Descriptif

CHRYSO® Dem Oleo 50 est un agent de démoulage différé prêt-à-l'emploi qui, pulvérisé à la surface d'un moule métallique, en plastique ou en bois, assure un décoffrage de tous bétons démoulés après durcissement du ciment.

Tout en apportant une amélioration de l'aspect du parement du béton, CHRYSO® Dem Oleo 50 permet l'application future d'enduit et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

#### Caractéristiques

- ◆ Nature : liquide
- ◆ Couleur : jaune
- ◆ Point éclair : > 100 °C
- ◆ Densité : < 1
- ◆ Viscosité cinématique à 20° C : 24,5 ± 2,5 mm<sup>2</sup>/s (cst)

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	●●●●●
Santé	●●●●●
Sécurité Feu	●●●●●
Très bon ●●●●● Très mauvais ●●●●●	

#### Conditionnement

Vrac  
Fûts de 215 L  
Tonnelets de 60 L

#### Conformité

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 1<sup>er</sup> octobre 1985-J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

## Applications

### Domaines d'application

- Préfabrication lourde.
- Tous démoulages différés de béton y compris ceux soumis à étuvage jusqu'à 80° C.
- Bétons banchés traditionnels.

### Mode d'emploi

Consommation :

- ◆ moule métallique ou plastique : 50 m<sup>2</sup>/l,
- ◆ coffrage bois : 30 m<sup>2</sup>/l.

CHRYSO® Dem Oleo 50 doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.

Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

### Matériel

Type de buse recommandé : TP 80015  
Pression : 3 bars  
Couleur de buse : verte

### Précautions

- En cas de gel et prise en masse, dégeler et homogénéiser à nouveau avant utilisation.
- Durée de vie : 24 mois.



## **CHRYSO<sup>®</sup>Dem Oleo 50**

**Démoulage différé  
Pur Synthèse**

### **SECURITE**

**CHRYSO<sup>®</sup>Dem Oleo 50** est un produit « sans danger ». Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet [www.chryso-online.com](http://www.chryso-online.com).

*Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.*

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification : 02/06