



CHRYSO® Dem LX

Démoulage immédiat Synthèse

Descriptif

CHRYSO® Dem LX est un agent de démoulage spécialement mis au point pour favoriser la séparation immédiate du moule et du béton frais.

CHRYSO® Dem LX permet des démoulages de béton frais pour des moules complexes et les maintient dans un état de grande propreté sans encrassement.

De par sa composition spécifique, CHRYSO® Dem LX est un agent de démoulage qui n'est pas dangereux pour l'environnement.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : Jaune pâle translucide
- Densité : < 1
- Point éclair : >61°C
- Viscosité cinématique à 20°C : $2,2 \pm 0,4 \text{ mm}^2/\text{s}$ (cst)

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	●●●●
Santé	●●●●
Sécurité Feu	●●●●
Très bon ●●●●● Très mauvais ●●●●●	

Conditionnement

Vrac
Varitainer de 1000 litres
Fûts de 215 litres
Tonnelets de 60 litres

Conformité

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 1^{er} octobre 1985-J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

Applications

Domaines d'application

- Préfabrication légère.
- Pièces préfabriquées à démoulage immédiat en général.

Mode d'emploi

La consommation dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

Matériel

Type de buse recommandé : TP 11001
Pression : 3 bars
Couleur de buse : jaune

Précautions

- Le stockage doit être fait dans un lieu sec, aéré, loin de toutes sources de chaleur.
- Durée de vie : 24 mois.



CHRYSO® Dem LX

Démoulage immédiat Synthèse

SECURITE

CHRYSO® Dem LX est un produit classé « nocif ». Lors de la manipulation, il peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Le port d'équipements de protection (lunettes, gants et masque) est obligatoire. Il est fortement déconseillé d'en inhaler les vapeurs de manière prolongée.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso-online.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière version »

Dernière modification : 02/06