



CHRYSO® Dem Elio 2

Démoulage différé Synthèse

Descriptif

CHRYSO® Dem Elio 2 est un agent de démoulage différé prêt à l'emploi, spécialement formulé à partir de composés végétaux pour une utilisation sans risque pour l'environnement.

CHRYSO® Dem Elio 2 est biodégradable après évaporation du solvant.

CHRYSO® Dem Elio 2 est spécialement recommandé pour le démoulage de bétons blancs, colorés et architectoniques car sa couleur claire ne tache pas les bétons et la finesse du film pulvérisé favorise l'obtention de beaux parements.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : jaune paille
- Densité : < 1
- Viscosité cinématique à 20 °C : $8,5 \pm 1,5$ mm²/s (cst)
- Point éclair : 70 °C

Classification Synad Produits de Démoulage

Environnement	●●●●●
Santé	●●●●●
Sécurité Feu	●●●●●
Très bon ●●●●● Très mauvais ●●●●●	

Conditionnement

- Vrac
- Fûts de 215 L
- Tonnelets de 60 L

Conformité

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 1er octobre 1985-J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

Application

Domaines d'application

- Tous bétons blancs, clairs ou architectoniques
- Bétons étuvés ou non
- Préfabrication lourde
- Bétons précontraints
- Bétons banchés

Mode d'emploi

La consommation de **CHRYSO® Dem Elio 2** dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

CHRYSO® Dem Elio 2 doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette.

CHRYSO® Dem Elio 2 ne doit pas être appliqué sous une température inférieure à 10° C, sans test préalable. Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

Matériel

- Type de buse recommandé : TP 11015
- Pression : 3 bars
- Couleur de buse : jaune

Précautions

- La consultation des fiches de données de sécurité est nécessaire avant tout démarrage d'installation de dépose d'huile.
- Ne jamais employer pour la protection des banches.
- Une exposition prolongée aux conditions climatiques entraîne la formation de films collants.
- En cas de gel, le produit conserve ses propriétés une fois dégelé et homogénéisé par agitation.
- Durée de vie : 24 mois.



CHRYSO® Dem Elio 2

Démoulage différé Synthèse

Sécurité

CHRYSO® Dem Elio 2 est un produit classé "nocif". Lors de la manipulation, il peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Le port d'équipements de protection (lunettes, gants et masque) est obligatoire. Il est fortement déconseillé d'en inhaler les vapeurs de manière prolongée.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

" Se renseigner sur la dernière mise à jour "

Dernière modification : 03/07